



EN ISO 20344:2011



ATLANTIDA  
**TURTLE**  
80196-00L

**S3 HRO HI M SRC**

**Taglie:** 38-48  
**Peso:** 800 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**  
Costruzioni, Carpenteria,  
Metalmeccanica, Componentistica  
e Automotive



## CARATTERISTICHE

### TOMAIA

Pelle nubuk Dakar ingrassato  
Hydro 1,8-2,0 mm  
Pelle Pieno Fiore Hydro  
Reflex insert

### FODERA

3D Air circulation 320 gr.

**FOD. ANTISCIIVOLO**  
DUALMICRO

**SUOLETTA**  
Flyfit

**PUNTALE**  
CTC- Composite Toe Cap

**RESISTENZA ALLA**  
**PERFORAZIONE**  
Zero(K) Perforation resistant

**TIPOLOGIA**  
Calzatura alla Cavaglia



## SRC (SRA+SRB)



SOLE 80 PU - RUBBER		
<b>SRA</b> CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	<b>0.43</b> <b>0.35</b>
<b>SRB</b> STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	<b>0.19</b> <b>0.13</b>

EN ISO 20344:2011

## TECNOLOGIE

### Suoletta Intercambiabile



Lo strato superiore, a contatto con il piede, è formato da una rete ad altissima resistenza, per un eccezionale assorbimento dell'umidità. Uno strato antibatterico di schiuma autoformate assicura confort e appoggio corretto al piede



### Elementi di Protezione

**ZERO(k)**  
ANTIPERFORATION



Puntale in materiale plastico, ultraleggero resistente all'urto di oltre 200J, elastico. Atermico. Non rilevabile al metal detector. Lamina antiperforazione tessuta. Resistente a più di 1100 N a perforazione zero.



### Stabilità Trasversale

**dynamicControl**  
technology

Struttura ergonomica rigida. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della cavaglia nei movimenti laterali. Il materiale plastico aumenta la protezione della cavaglia da punte o sporgenze taglienti.




### Caratteristiche Elettriche



Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo



### Stabilità Torsione

Protezione rigida anatomica, resistente fino a 100 Joule, per proteggere il metatarso da cadute di lamiera o simili. Per fonderia, carpenteria pesante, vetrerie e dove ci sia movimentazione di lamiera.

### Altro

**DUALMICRO**  
DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalzante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.