



**Modello**  
**NEW SPARTA**

**Linea**  
**FLEX LINE**

**Standard**  
EN ISO 20345:2011

**Codice Articolo**  
17050

**Protezione**  
S3 HRO SRC ESD

Conforme UNI 11583:2015  
(Resistenza allo scivolamento su tetti inclinati)

**SRC**



**SRC (SRA+SRB)**



SUOLA  
GOMMA

SRA CERAMICA + ACQUE E DETERGENTE	PIANO ≥ 0,32	0,44
	TACCO ≥ 0,28	0,48
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANO ≥ 0,18	0,22
	TACCO ≥ 0,13	0,13

EN ISO 20345:2011



- Tipologia** Scarpa alla caviglia
- Tomaia** Pelle vitello Nabuk
- Fodera** Tessuto rete 320 gr. Tridimensionale
- Suoletta** Sottopiede estraibile Soft Fit
- Suola** Suola gomma Gommus Oil Resistant Antistatic
- Puntale** Materiale composito resistente 200J
- Anti-Perforazione** Sottopiede Antiperforazione Multi Protective Evolution 2
- Taglia** 38 – 47
- Peso gr.** 550 (indicativo taglia 41)

**Pittogrammi**



**Settori di Utilizzo**

Industria in genere, metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc