



EN ISO 20345:2022



HELEVO

XENO

66528-08L

SIPS FO SR
Taglie: 35-48

Peso: 500 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

Potivalente, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Aree ESD



CARATTERISTICHE

TOMAIA

Tessuto knit indemagliabile riciclato

FODERA

3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO DUALMICRO

SUOLETTA

TALENT FIT D3O

PUNTALE

Nano Toe SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KK7 Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA

Calzatura Basso

SUOLA

PU DUAL-DENSITY CCYCLED® SR

Suola PU bicomponente, Battistrada e intersuola con mescola ESD. Con materiale riciclato Cycloled®. Alta tenuta allo scivolamento. Standard Antislip SR.

TECNOLOGIE

Suola Intercambiabile



Suola anatomica traspirante.

Tessuto riciclato resistente con foam a celle aperte. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Comfort continuo per mesi e mesi di uso.

Elementi di Protezione



resistant to new control 3-Down nail



Puntale composito, rinforzato con nano tubi di carbonio. Resistente > 200J. Inserto non metallico riciclato resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm. Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.



Stabilità Trasversale

dynamicHC control technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalcante.

Stabilità Torsione



Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il fiamme e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche



Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro

DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalfante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.



PU - PU

SOLE 66

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2022

BASIC

CERAMIC WITH NAILS

FORWARD HEEL SLIP
≥ 0,31
BACKWARD FORWARD SLIP
≥ 0,36

0,47
0,51

SR

CERAMIC WITH GLYCERINE

FORWARD HEEL SLIP
≥ 0,19
BACKWARD FORWARD SLIP
≥ 0,22

0,36
0,35