



EN ISO 20345:2011


SKIPPER
AUCKLAND
94378-08L
SIP SRC
Taglie: 38-48

Peso: 560 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

Logistica e Industria leggera,
Componentistica e Automotive,
Edilizia di finitura, Aree ESD


CARATTERISTICHE

TOMAIA
Digitex Airy
MicroFiber Suede con Pro-tech
SXT light

FODERA
Breezy 3D, a due strati combinati

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
Five & Fit

PUNTALE
Alu SXT 2.0 Toe cap

RESISTENZA ALLA
PERFORAZIONE
KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA
Calzatura Bassa

SUOLA
PU / PU ESD-PLUS SRC
Suola PU bi-densità, Battistrada e intersuola con mescola ESD. Per l'impiego a contatto con apparecchiature elettroniche sensibili. Leggera e confortevole, molto versatile, alta tenuta allo scivolamento. Standard Antislip SRC.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile
FIVE & FIT

Suoletta anatomica altamente traspirante ed assorbente. Struttura multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente. Un asciutto e morbido abbraccio del cuscino in memory.


Elementi di Protezione
KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAEL

alu-sxt 2.0

Puntale "Alu Sxt 2.0" a spessori variabili resistente a 200J. Inserto resistente alla perforazione fino a 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la superficie della pianta del piede. Flessibile e confortevole.


Stabilità Trasversale
dynamic HC control
technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalcante.


Stabilità Torsione
STABIL • ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il falcide e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.


Caratteristiche Elettriche


Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro
DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalfante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.

SRC (SRA+SRB)

	SOLE PU	SOLE PU - PU
SRA CORRUG. DEFERENTIAL SOLUTION	SLIP ≥ 0.32 (EN ISO 20345:2011)	0.41
SRB SMALL DEFERENTIAL	SLIP ≥ 0.18 (EN ISO 20345:2011)	0.26
		0.22

EN ISO 20345:2011