

PW40 - Cuffie Classic

Collezione: Cuffie

Gamma: Protezione Antirumore

Materiali: ABS, Policarbonato, PVC

Cartone esterno: 60

Informazioni prodotto

Leggere e robuste le PW40 garantiscono comfort per tutto il giorno ed un eccellente livello di attenuazione.

Cuffie

La gamma di DPI antirumore Portwest include modelli con livelli di attenuazione differenziati, per offrire la soluzione adatta ad ogni ambiente di lavoro, offrendo protezione dai rumori potenzialmente nocivi, ma senza isolare il lavoratore. Nuovi colori e modelli di cuffie permettono una scelta personalizzata. Una nuova e completa gamma di tappi rende ancor più competitiva la nostra offerta.

Protezione Antirumore

I problemi di udito si verificano quando si è esposti a condizioni di lavoro pericolose senza indossare l'attrezzatura di protezione corretta.

Norme

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)

EN 352-1 (SNR 28dB)

ANSI S3.19 (22dB)



Caratteristiche

- CE-CAT III
- Leggero e confortevole
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- 100% senza metallo
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Colori

	Gamma
Rosso	-
Giallo	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW40 - Cuffie Classic

Codice doganale: 6506101000

Laboratorio

Michael & Associates, Inc. (Organismo certificatore n.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States
Certificato numero: Q3930A

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo certificatore n.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Certificato numero: CE 698123 - I

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m ³)	EAN13	DUN14
PW40RER	Rosso	62.0	44.0	51.0	0.1600	0.1391	5036108134656	15036108636201

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW40/PS40		SNR 27.6dB				H:29.2 M:25.4 L:17.9			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
C	Standard Deviation (dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
D	Assumed Protection (dB)	14.0	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

PW40RER