PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP07 - Tappi in TPR rilevabili e riutilizzabili con cordino (50 paia)

Collezione: Tappi per orecchie
Gamma: Protezione dell'udito
Materiali: TPR, PVC

Informazioni prodotto

Tappi rilevabili e riutilizzabili in materiale TPR (gomma termoplastica). La caratteristica rilevabile è realizzata con una tecnica avanzata aggiungendo la rasatura del metallo nel materiale TPR durante il processo di iniezione, senza la necessità di aggiungere la sfera rilevabile in metallo. Consigliato per l'utilizzo nell'industria alimentare. Ogni paio è confezionato in un sacchetto di plastica igienico con istruzioni di utilizzo.

Norme

EN 352-2 (SNR 30dB)
ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Tappi per orecchie

Protezione dell'udito

I problemi di udito si verificano quando si è esposti a condizioni di lavoro pericolose senza indossare l'attrezzatura di protezione corretta.

Caratteristiche

- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Corda di sicurezza
- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Questo prodotto è venduto in paia
- Questo prodotto è venduto in scatole interne

PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP07 - Tappi in TPR rilevabili e riutilizzabili con cordino (50 paia)
Codice doganale: 3926909790

Laboratorio
ALIENOR CERTIFICATION (Organismo certificatore n..: 2754)
ZA du Sanital
86100, France
Certificato numero: 2754/1246/159/06/18/0292

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n..: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Certificato numero: AB0321/18869-01-E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
EP07BLU	Blu	51.0	40.0	34.0	0.2800	0.0694	5036108304950	15036108794000

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP07								
A	**Frequency (Hz)**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
B	Means Attenuation (dB)	26.9	25.8	30.5	29.7	32.6	34.3	37.6
C	Standard Deviation (dB)	4.5	4.7	3.0	1.6	4.3	3.7	4.5
D	Assumed Protection (dB)	22.4	21.1	27.6	28.0	28.3	30.6	33.0
SNR = 30 dB H = 29 dB / M = 28 dB / L = 25 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP07										
A	**Frequency (Hz)**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**3150**	**4000**	**6300**	**8000**
B	Means Attenuation (dB)	34.5	31.1	36.8	33.4	35.2	34.3	33.4	31.4	37.2
C	Standard Deviation (dB)	4.9	4.2	4.7	4.6	3.7	3.9	3.4	3.1	4.1
NRR (Noise Reduction Rating) = 24 dB										

EP07BLU