EN ISO 20345:2011

SKIPPER LADY

CIMA

95398-03L

S1P SRC

Taglie: 35-42 Donna
Peso: 420 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Carpenteria, Aree ESD

CARATTERISTICHE

TOMAIA
Digitex Airy
MicroFiber Suede con Pro-tech SXT light

FODERA
Breezy 3D, a due strati combinati

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
Five 4 Fit lady

PUNTALE
Alu SXT 2.0 Toe cap

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
Non metallico Resistente al chiodo da 3.0 mm.-Metodo "X"

TIPOLOGIA
Calzatura Bassa

SUOLA
PU DUAL-DENSITY SRC
Suola PU bicomponente, con battistrada studiato principalmente per interni. Con disegno autopulente e ad alta tenuta allo scivolamento Standard Antislip SRC.

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 95 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.38
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.34
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.21
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.24

EN ISO 20344:2011

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

FIVE4FIT LADY

Suoletta anatomica altamente traspirante ed assorbente. Struttura multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente. Un asciutto e morbido abbraccio del cuscino in memory.

Elementi di Protezione

RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS

alu-sxt 2.0 aluminium

Puntale "Alu Sxt 2.0"a spessori variabili resistente a 200J. Inserto resistente alla perforazione fino a 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la superficie della pianta del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno, il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro

La microfiba/tessuto del puntale è protetta dall'applicazione in PU pro-tech sxt per aumentare nel tempo la resistenza della tomaia. La calzatura è consigliata per ambienti di lavoro con classifiazione "leggera".

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein, 6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale