| Modello | Codice | Categoria di sicurezza |
|---|---|---|
| **SANTA CRUZ** | B/1002676 | CE EN 166 - 170 |

| | |
|---|---|
| Marchio | Honeywell |
| Caratteristiche | Occhiale protettivo con ripari laterali integrati nella montatura e astine regolabili. Lente in policarbonato, con trattamento antigraffio. Per la protezione da particelle in movimento; test di resistenza all'impatto effettuato con una sfera d'acciaio di 6 mm di diametro scagliata ad una velocità di 45 m/s. Idoneo per protezione da rischio meccanico, es.: molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e ovunque vi sia il rischio di urti o proiezione di schegge. Protezione da UV. |
| Vantaggi | Occhiale dal design semplice e lineare, con ottimi requisiti prestazionali. Caratterizzato da una leggerissima montatura in nylon, grazie alle stanghette regolabili è adattabile a qualsiasi conformazione facciale. |
| Marcatura lenti | 2C – 1.2 B-D 1 F |
| Impieghi | Industria chimica e farmaceutica, Industria alimentare, Fonderia, Industria del vetro, Area Verde, Industria siderurgica, Petrolchimica, Municipalizzate, Industrie del legno, Laboratorio, Industria generica, Industria meccanica / metalmeccanica, Edilizia e Costruzioni |