

Produzione artigianale calzature di sicurezza Fornitura dispositivi di protezione individuale Abbigliamento da lavoro



Modello Codice Categoria di sicurezza

XC B/1010950 CE EN 166 - 170



Marchio Honeywell

Occhiale protettivo con lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraffio. Per la protezione da particelle in movimento; test di resistenza all'impatto effettuato con una sfera d'acciaio di Caratteristiche 6 mm di diametro scagliata ad una velocità di 45 m/s. Idoneo per protezione da rischio meccanico, es.: molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e ovunque vi sia il rischio di urti o proiezione di schegge. Protezione da UV.

> Astine regolabili in inclinazione e allungabili; nasello morbido antiscivolo. Arcata munita di guarnizione morbida per assicurare una perfetta aderenza a tutte le diverse conformazioni del viso e dunque la miglior protezione. Lenti facili da sostituire. MMT - Tecnologia Multi-Materiale: un innovativo materiale soffice a doppio strato ricopre tutte le componenti che poggiano direttamente sul viso (l'arcata, il nasello e le stanghette). La pressione sul viso è ridotta per garantire il massimo confort e nel contempo assicurare la miglior protezione e tenuta.

Marcatura lenti 2C - 1.2 B-D 1 FT

> Edilizia e Costruzioni, Industria meccanica / metalmeccanica, Industria chimica e farmaceutica, Energia, Fonderia, Area Verde, Polizia e Carabinieri, Industria siderurgica, Manutenzione, Sanità, Petrolchimica, Trattamento delle acque - Municipalizzate, Laboratorio, Cantieri navali, Industria generica, Esercito e Difesa, Offshore.

Vantaggi

Impieghi