



EN ISO 20345:2011


 RITMO
SAMBA
 91180-01L

S3 SRC
Taglie: 35-48
Peso: 510 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
 Polivalente, Edilizia di finitura,
 Logistica e Industria leggera,
 Componentistica e Automotive


CARATTERISTICHE

TOMAIA
 Pelle Fiore bottolato Hydro
 1,6-1,8 mm

FODERA
 3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
 DUALMICRO

SUOLETTA
 Five 4 Fit

PUNTALE
 Alu SXT 2.0 Toe cap

RESISTENZA ALLA
PERFORAZIONE
 KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA
 Calzatura Bassa

SUOLA
PU DUAL-DENSITY SRC
 Suola PU bicomponente, con
 battistrada studiato principalmente
 per interni. Con disegno
 autopulente e ad alta tenuta allo
 scivolamento Standard Antislip
 SRC.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile
FIVE 4 FIT

 Suoletta anatomica altamente
 traspirante ed assorbente. Struttura
 multistrato per sfruttare le
 particolarità di ogni singolo
 componente. Un asciutto e morbido
 abbraccio del cuscino in memory.

Elementi di Protezione

 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

alu-sxt 2.0
 ALUMINUM

 Puntaletto "Alu Sxt 2.0" a spessori
 variabili resistente a 200J. Inserto
 resistente alla perforazione fino a
 1100N. Testato con punta tronco
 conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la
 superficie della pianta del
 piede. Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale
dynamic HC control
 technology

 Struttura ergonomica rigida
 interna. Accoglie il tallone regolando
 l'appoggio del piede e il controllo
 della cavaglia nei movimenti
 laterali. Trattiene la calzatura al piede,
 evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione
STABIL • ACTIVE


 Supporto in materiale plastico
 rigido. Supporta il calcagno, il fante e
 le articolazioni tarsali, mantenendo
 invariato l'assorbimento di energia. Un
 appoggio per il movimento naturale
 del piede; fornendo confort e
 maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche
WED

Wire Electricity Discharge

 Fettuccia con 4 filamenti di fibra di
 carbonio, assicura i valori di
 antistaticità tesati della calzatura nel
 tempo

Altro
DUALMICRO
 DUALMICRO

 Microfibra in doppio strato
 antiscalfante resistente fino a
 200.000 cicli. Rende la calzatura più
 confortevole bloccando il piede
 durante l'uso.

SRC (SRA+SRB)

	SOLE 91 PU - PU	
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT AREA 7°) ≥0.28	0.54 0.52
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT AREA 7°) ≥0.13	0.29 0.23

EN ISO 20344:2011