



CODICE PRODOTTO: 3301106  
**Laser Lite Monouso (con cordoncino)**

## Presentazione generale

**Reference Number**

3301106

**Gamma**

Inseri auricolari

**Line**

Inseri auricolari monouso

**Marchio**

Howard Leight by Sperian

**Settore**

- Industria meccanica / metalmeccanica
- Edilizia e Costruzioni
- Industria chimica e farmaceutica
- Energia
- Industria del vetro
- Area Verde
- Pulizia Industriale
- Industria siderurgica
- Manutenzione
- Industrie cartiere
- Petrochimica
- Industrie grafiche
- Industrie tessili
- Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Saldatura
- Industrie del legno
- Industria generica

**Utilizzo del prodotto**

Inseri auricolari monouso con cordoncino di collegamento

## Funzioni e vantaggi

**Caratteristiche**

**COLORI VIVACI** Per rendere la protezione accattivante- e altamente visibile. **SCHIUMA AUTOREGOLABILE** La schiuma poliuretano si espande all'interno del condotto uditivo, adattandosi a chiunque la indossi. **FORMA A T** Facilita l'inserimento e la rimozione dal condotto uditivo.

**Vantaggi**

Un'idea brillante per la protezione dell'udito: la schiuma a bassa pressione dei Laser Lite si espande gentilmente nel condotto uditivo, esercitando la corretta pressione, necessaria per assicurare una protezione ottimale, ma senza sensazione di compressione. La forma a T permette un facile inserimento. L'alta visibilità dei colori magenta e giallo rende ben visibili gli inserti, per agevolare chi deve verificare che i medesimi siano indossati. Laser Lite è disponibile anche in versione senza cordoncino di collegamento.

## Descrizione tecnica

**SNR (dB)**

35

**H (dB)**

34

**M (dB)**

32

**L (dB)**

31

**Dati di attenuazione**

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9

**Taglia**

Taglia Unica

**Colore**

Giallo e Magenta

**Forma**

T

**Con cordoncino**

Sì

**Peso (gr)**

0.48

## Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

**Categoria DPI**

5

**Numero certificazione CE**

951095

**Attestato CE**

EC Attestation

**Numero attestato CE**

9503632

## Manutenzione

**Ciclo di vita**

Questi inserti vanno gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo.

**Informazioni per la conservazione**

Tutti gli inserti auricolari devono essere riposti al riparo delle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo, in modo da non trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo.

**Istruzioni per la cura**

Gli inserti auricolari monouso sono in schiuma di poliuretano. Non è consigliato lavare e pulire gli inserti auricolari monouso. Essi devono essere gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo. L'esposizione prolungata a eccessiva umidità potrebbe compromettere l'attenuazione, e rallentare il recupero della forma da parte dell'inserto dopo che è stato compresso tra le dita per l'inserimento.