EN ISO 20345:2022

HELEVO

XENO

66528-08L

S1PS FO SR

Taglie: 35-48
Peso: 500 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Polivalente, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Aree ESD

CARATTERISTICHE

TOMAIA
Tessuto knit indemagliabile riciclato

FODERA
3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
TALENT FIT D30

PUNTALE
Nano Toe SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
KK7 Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA
Calzatura Bassa

SUOLA
PU DUAL-DENSITY CCYCLED® SR
Suola PU bicomponente,Battistrada e intersuola con mescola ESD.Con materiale riciclato Ccycled®.Alta tenuta allo scivolamento.Standard Antislip SR.

S | A | E | FO | AIRY | PS | SR



TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

Talentfit D30

Suoletta anatomica traspirante. Tessuto riciclato resistente con foam a celle aperte. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.

Elementi di Protezione

resistant to new conicat 3.0mm nail — NANOTOE

Puntale composito, rinforzato con nano tubi di carbonio .Resistente > 200J. Inserto non metallico riciclato resistente alla perforazione più 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro

DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalzante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.